



Строительная длина по запросу клиента, фланцы по ГОСТ 33259-2015, опрессовка по стандарту EN12266. Размеры и детали, не указанные на чертежах, производятся в соответствии со стандартами завода-изготовителя.

PN16 Тип управления: под электропривод

DN	HD	B	H	W	Присоединительная площадка	Размер площадки
50	120	165	355	220	Тип А	100*100
80	160	205	445	280	Тип А	100*100
100	185	234	510	300	Тип А	100*100
150	230	300	650	350	Тип А	100*100
200	275	360	780	400	Тип Б	122*122
250	340	420	930	450	Тип Б	122*122
300	395	485	1080	500	Тип Б	122*122
350	445	540	1210		Тип В	285*285
500	580	700	1620		Тип В	285*285

Тип управления: ручной

Ед. изм.: мм

DN	L	D	D1	D2	f	b	Z-Ø
50	180	160	125	102	3	16	4-18
80	210	195	160	133	3	20	8-18
100	230	215	180	158	3	20	8-18
125	255	250	210	184	2	22	8-18
150	280	280	240	212	3	24	8-22
200	330	335	295	268	3	26	12-22
250	450	405	355	320	3	30	12-26
300	500	460	410	370	4	31	12-26
350	550	520	470	430	4	32	16-26
500	700	710	650	585	4	42	20-33
600	800	840	770	720	2	48	20-36
700	900	910	840	794	5	50	24-36
800	1000	1025	950	901	5	52	24-39

PN25 Тип управления: под электропривод

DN	HD	B	H	W	Присоединительная площадка	Размер площадки
50	120	170	355	220	Тип А	100*100
80	160	212	445	280	Тип А	100*100
100	185	240	510	300	Тип А	100*100
150	230	305	650	350	Тип А	122*122
200	285	380	785	400	Тип Б	122*122
250	340	435	930	450	Тип Б	122*122
300	395	490	1080	500	Тип Б	200*200
350	440	540	1210		Тип В	200*200
400	495	600	1345		Тип В	200*200

Тип управления: ручной

Ед. изм.: мм

DN	L1	L2	L3	D	D1	D2	f	b	Z-Ø
50	180	216	250	160	125	102	3	20	4-18
80	210	283	310	195	160	133	3	22	8-18
100	230	305	350	230	190	158	3	22	8-22
125	254	381	255	270	220	184	3	24	8-26
150	403	403	450	300	250	212	3	28	8-26
200	419	419	550	360	310	278	3	30	12-26
250	457	457	650	425	370	334	3	32	12-30
300	500	504	750	480	430	-	4	36	16-30
350	550	-	850	550	480	450	4	40	16-33
400	600	600	950	610	550	505	4	44	16-36

PN40

Ед. изм.: мм

DN	L1	L2	D	D1	D2	D6	b-f	f	Z-Ø	H
50	216	250	160	125	100	88	20-3	4	4-18	371
65			180	145	120	110	22-3	4	8-18	391
80	283	300	195	160	135	121	22-3	4	8-18	455
100	305	350	230	190	160	150	24-3	4.5	8-23	551
125	381	400	270	220	188	176	28-3	4.5	8-25	628
150	403	450	300	250	218	204	30-3	4.5	8-25	708
200	419	550	375	320	282	260	38-3	4.5	12-30	885
250	457	650	445	385	345	313	42-3	4.5	12-34	906
300	504	750	510	450	408	364	46-4	4.5	16-34	1203
350	550	850	570	510	465	422	52-4	5	16-34	1341
400	600	950	655	585	535	474	58-4	5	16-41	1492
500			755	670	612	576	62-4	5	20-48	1627
600			890	795	730	678	62-5	6	20-54	1925
700			995	900	835	768	68-5	6	24-54	2310
800			1135	1030	960	876	76-5	6	24-58	2600

PN63 Тип управления: под электропривод

DN	HD	B	H	W	Присоединительная площадка	Размер площадки
50	125	170	360	240	Тип А	100*100
80	160	220	450	300	Тип А	100*100
100	185	265	515	320	Тип А	122*122
150	225	330	655	400	Тип А	122*122
200	290	415	805	500	Тип Б	200*200
250	340	465	955	600	Тип Б	200*200
300	410	545	1095	600	Тип Б	285*285

Тип управления: ручной

Ед. изм.: мм

DN	L	D	D1	D2	D6	b-f	f	Z-Ø	H
50	250	175	135	105	88	26-3	4	4-23	470
80	310	210	170	140	121	30-3	4.5	8-23	570
100	350	250	200	168	150	32-3	4.5	8-25	700
125	400	295	240	202	176	36-3	4.5	8-30	780
150	450	340	280	240	204	38-3	4.5	8-34	850
200	550	405	345	300	260	44-3	4.5	12-34	1035
250	650	470	400	352	313	48-3	4.5	12-41	1050
300	750	530	460	412	364	54-4	4.5	16-41	1470
350	850	595	525	475	422	60-5	5	16-36	1718
400	950	670	585	525	472	66-4	5	16-48	1885
500	1150	800	705	640	576	70-4	5	20-54	2410
600	1350	930	820	750	678	76-5	6	20-58	2895