


Материалы основных деталей

№.	Наименование детали	Исполнение 1	Исполнение 2	Исполнение 3 (нж сталь)
1	Корпус	Сталь 25Л	Сталь 20ГЛ	Сталь 12Х18Н9ТЛ
2	Седло	20Х13	SS304	Стеллит
3	Диск	Сталь 25Л+20Х13	Сталь 20ГЛ+SS304	Сталь 12Х18Н9ТЛ
4	Фиксатор	ASTM A105	ASTM A479 410	ASTM A182 F304
5	Гайка диска	ASTM A105	ASTM A479 410	ASTM A182 F304
6	Шпindelь	ASTM A479 410(420)	ASTM A182 F304	ASTM A182 F304
7	Шпилька	ASTM A193 B7	ASTM A320 L7	ASTM A193 B8
8	Прокладка	SS304+графит	SS304+графит	SS304+графит
9	Гайка	ASTM A194 2H	ASTM A194 GR.4	ASTM A194 GR.8
10	Крышка	Сталь 25Л	Сталь 20ГЛ	Сталь 12Х18Н9ТЛ
11	Набивка сальника	Графит	ТРГ	ТРГ
12	Ось откидного болта	ASTM A479 410	ASTM A182 F304	ASTM A182 F304
13	Сальник	ASTM A105	ASTM A350 LF2 CL.1	ASTM A182 F304
14	Откидной болт	ASTM A193 B7	ASTM A320 L7	ASTM A193 B8
15	Крышка сальника	Сталь 25Л	Сталь 20ГЛ	Сталь 12Х18Н9ТЛ
16	Гайка	ASTM A194 2H	ASTM A194 GR.4	ASTM A194 GR.8
17	Гайка шпindеля	Латунь	Латунь	Латунь
18	Маховик	Сталь 25Л	Сталь 25Л	Сталь 25Л
19	Контргайка	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь

DN10-125 PN16

Ед. изм.: мм

DN	L	DO	H	D	D1	D2	b	f	n	T	T(SS)
10	120	120	200	90	60	42	12	2	4	-	-
15	130	120	200	95	65	47	12	2	4	7	8
20	150	140	240	105	75	58	12	2	4	7	8
25	160	160	250	115	85	68	12	2	4	7	8
32	180	160	280	135	100	78	14	2	4	8	9
40	200	200	310	145	110	88	14	3	4	8	9
50	230	200	320	160	125	102	14	3	4	8	9
65	290	240	320	180	145	122	15	3	4	8	10
80	310	240	350	195	160	133	17	3	4	9	10
100	350	280	415	215	180	158	17	3	8	10	12
125	400	280	460	245	210	184	21	3	8	12	14

DN150-400 PN16

Ед. изм.: мм

DN	L	DO	H	H1	D	D1	D2	b	f	n	d	T	T(SS)
150	480	360	510	-	280	240	212	21	3	8	22	12	14
200	600	360	590	-	335	295	268	23	3	12	22	16	16
250	730	400	680	-	405	355	320	27	3	12	26	16	16
300	850	420	720	-	460	410	370	27	4	12	26	16	16
350	980	-	-	700	520	470	430	30	4	16	26	17	18
400	1100	-	-	750	580	525	482	32	4	16	30	17	18

DN10-125 PN40

Ед. изм.: мм

DN	L	DO	H	D	D1	D2	b	f	n	d	T	T(SS)
15	130	120	235	95	65	39	14	4	4	14	7	8
20	150	140	275	105	75	50	14	4	4	14	7	8
25	160	160	285	115	85	57	14	4	4	14	7	8
32	180	180	300	135	100	65	16	4	4	18	8	9
40	200	200	355	145	110	75	16	4	4	18	8	9
50	230	240	360	160	125	87	17	4	4	18	8	9
65	290	280	400	180	145	109	19	4	8	18	9	11
80	310	320	430	195	160	120	19	4	8	18	10	11
100	350	360	480	230	190	149	21	4	8	22	12	14
125	400	400	550	270	220	175	25	4	8	26	14	15

DN150-400 PN40

Ед. изм.: мм

DN	L	DO	H	H1	D	D1	D2	b	f	n	d	T	T(SS)
150	480	400	610	-	300	250	203	27	4	8	26	14	15
200	600	400	650	-	375	320	259	35	4	12	30	16	17
250	730	400	680	-	445	385	312	39	4	12	33	16	17
300	850	420	720	-	510	450	363	42	5	16	33	17	19
350	980	-	-	730	570	510	421	48	5	16	33	21	22
400	1110	-	-	780	585	585	473	54	5	16	39	21	22